

### Descrição do Produto:

Fundo/Acabamento poliuretano bi componente reticulado com isocianato, a base de resinas poliéster modificadas. Produto apresenta alta dureza, boa retenção de cor, secagem rápida, excelente performance de aplicabilidade.

### Uso Recomendado:

Indicado para aplicação em bordas na indústria moveleira em geral.

### Informações Técnicas:

Cor: Branco/ Cores  
Aplicação: Pistola Convencional, airless, tanque de pressão  
Secagem: Ao ar  
Catalise: 2x1  
Catalisador: 506.0.429  
Diluição: 10 a 20%  
Viscosidade de aplicação: 18 +/- 2 CF 04  
Secagem ao toque: 20 a 30 minutos  
Secagem para Manuseio: 03 a 04 minutos

### Dados para Aplicação

Homogeneizar todo o conteúdo por meio de agitação mecânica ou pneumática, assegurando que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.

### Precauções

Produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação deve se usar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, olhos e mucosa. Não fumar comer ou beber na área de manuseio do produto.

### Preparação da Superfície

A superfície da madeira a ser pintada deveser estar isenta de pó e oleosidade, e preparada com aplicação de primer e lixamento para receber o acabamento final.

### Recomendações de segurança

**Armazenagem:** O produto deverá ser armazenado tampado, em sua embalagem original, em local seco, coberto, arejado, livre da ação das intempéries e com temperatura inferior a 40°C.

**Manuseio:** Produto inflamável, logo dever ser mantido longe de chamas e faíscas. Mantenha longe do alcance de crianças e animais. Não despejem em ralos, bueiros, esgotos, rios ou veios de água. Durante a aplicação não coma, beba ou fume e mantenha uma boa ventilação. Evite respirar os vapores, use EPI's (óculos protetores, luvas, máscaras, etc.)

**Acidentes:** Em caso de contato com os olhos, lavar com água abundante e procurar assistência médica. Se em contato com a pele, lavar com sabão e bastante água. Em caso de ingestão procurar Assistência Médica.

**Embalagem:** as embalagens vazias deverão ser descontaminadas com o solvente de limpeza, amassadas e descartadas ou enviadas para reciclagem de acordo com a legislação local vigente.